

## STRIP LED COB 480 CHIP/MT15W/MT 10mm



### Specifiche:

Tensione di alimentazione : 24Vdc  
 Chip LED: 480 chip/ mt  
 Potenza: 15W/mt  
 Flusso luminoso: 1360~ 1570lm/mt  
 Grado IP: 20  
 Larghezza PCB: 10mm  
 Lunghezza modulo di taglio: 50mm  
 Temperatura di funzionamento : -25° +60°C  
 CRI: >90



Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso
ECOB480150242710209	6mt	50	10mm	15W/mt	24Vdc	2700k	1360lm/mt
ECOB480150243010209	6mt	50	10mm	15W/mt	24Vdc	3000k	1430lm/mt
ECOB480150244010209	6mt	50	10mm	15W/mt	24Vdc	4000k	1510lm/mt
ECOB480150246010209	6mt	50	10mm	15W/mt	24Vdc	6000k	1570lm/mt



### Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. E' consigliato alimentare la strip ambo i lati in parallelo per bilanciare il carico e garantire una migliore omogeneità del flusso luminoso. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.