

ALIMENTATORI

SERIE LPV



Specifiche:

Completamente incapsulati , livello IP67
 Alimentatori fino ad LPV-60 conformi Classe 2 (LPS)
 Isolamento Classe II , senza polo di terra
 Sopportano picchi 300VAC per 5 secondi in ingresso
 (da LPV-20)
 Raffreddamento a libera convezione d'aria
 Alta affidabilità

| Codice | Potenza | Tensione | H-L-P(mm) | Efficienza | T-ingresso | Protezione |
|------------|---------|----------|-------------|------------|--------------|------------|
| LPV-20-12 | 20 W | 12 V | 26x118x35 | 81% | 90 ~ 264VAC | IP67 |
| LPV-20-24 | 20 W | 24 V | 26x118x35 | 83% | 90 ~ 264VAC | IP67 |
| LPV-35-12 | 35 W | 12 V | 30x148x40 | 84% | 90 ~ 264VAC | IP67 |
| LPV-35-24 | 35 W | 24 V | 30x148x40 | 85% | 90 ~ 264VAC | IP67 |
| LPV-60-12 | 60 W | 12 V | 32x163x43 | 83% | 90 ~ 264VAC | IP67 |
| LPV-60-24 | 60 W | 24 V | 32x163x43 | 86% | 90 ~ 264VAC | IP67 |
| LPV-100-12 | 100 W | 12 V | 37x190x52 | 85% | 90 ~ 264VAC | IP67 |
| LPV-100-24 | 100 W | 24 V | 37x190x52 | 88% | 90 ~ 264VAC | IP67 |
| LPV-150-12 | 150 W | 12 V | 37,5x191x63 | 87% | 180 ~ 305VAC | IP67 |