


## ALIMENTATORI

### SERIE RS/LRS



#### Specifiche:

Contenitore compatto in metallo con morsetti a vite  
Standard Industriale  
Resistente al sovraccarico, alla sovratensione e al cortocircuito  
Rendimento elevato  
Schermatura contro i disturbi EN55022B  
Prove di sicurezza EN60950-1, UL60950-1

Codice	Potenza	Tensione	H-L-P(mm)	Efficienza	T-ingresso	Protezione
RS-15-12 / RS-15-24	15 W	12V / 24V	28x62,5x51	81%	85 ~ 264VAC	IP20
RS-25-12 / RS-25-24	25 W	12V / 24V	28x78x51	81,5%	88 ~ 264VAC	IP20
LRS-35-12 / LRS-35-24	35 W	12V / 24V	30x99x82	86%	85 ~ 264VAC	IP20
LRS-50-12 / LRS-50-24	50 W	12V / 24V	30x99x82	86%	85 ~ 264VAC	IP20
LRS-75-12 / LRS-75-24	75 W	12V / 24V	30x99x97	89%	85 ~ 264VAC	IP20
LRS-100-12 / LRS-100-24	100 W	12V / 24V	30x129x97	88%	85 ~ 264VAC	IP20
LRS-150-12 / LRS-150-24	150 W	12V / 24V	30x159x97	87.5%	85 ~ 264VAC	IP20