

ALIMENTATORI

SERIE xLG



IP67 IP65 c **UL** us **ETL** **CB** **CE**



IS 15885 (Part 2/Sec13)



R-41027766
(for 12V,24V only)



(for XLG-100 C-1050, C1400 only)



(for DA-Type only)

Specifiche:

Serie con funzionamento in modalità corrente + tensione costante

Ingresso a range esteso 100 ~ 305VAC

Assorbimento inferiore a 0.5W in stand-by ed in assenza di carico

Versione HL per illuminazione per aree pericolose (Class I, division 2)

Idonei per ambienti secchi / umidi / bagnati

Funzione PFC attivo integrata

| Codice | Potenza | Tensione | H-L-P(mm) | Efficienza | T-ingresso | Protezione |
|-------------|---------|----------|-------------|------------|--------------|------------|
| XLG-75-24A | 75 W | 24 V | 32x140x63 | 89% | 100 ~ 305VAC | |
| XLG-100-24A | 100 W | 24 V | 32x140x63 | 92% | 100 ~ 305VAC | |
| XLG-150-24A | 150 W | 24 V | 35,5x180x63 | 91,5% | 100 ~ 305VAC | |
| XLG-200-24A | 200 W | 24 V | 35,5x199x63 | 94% | 100 ~ 305VAC | |
| XLG-240-24A | 240 W | 24 V | 35,5x219x63 | 93% | 100 ~ 305VAC | |